

Infotec MP 2550 / MP 3350



Versatilità nella produzione dei documenti



Sistemi per documenti A3 in bianco e nero per gruppi di lavoro esigenti

È facile essere più produttivi con Infotec al proprio fianco. Poiché i gruppi di lavoro più impegnati spesso hanno esigenze notevoli, Infotec ha introdotto due nuovi sistemi multifunzione caratterizzati da elevate capacità. I sistemi Infotec MP 2550 e MP 3350 gestiscono agevolmente la normale produzione di documenti e sono in grado di soddisfare ottimamente le esigenze più complesse. Estremamente produttivi, saranno in grado di tenere il passo con i ritmi di lavoro più frenetici.

Le funzionalità espandibili consentono di soddisfare anche le esigenze future dell'attività. Sono disponibili sia come copiatrici digitali che come sistemi multifunzione avanzati; questi ultimi forniscono funzionalità di stampa, scansione, gestione dei documenti e del traffico fax su più linee.

L'Infotec MP 2550 produce 25 pagine di qualità laser al minuto, e l'MP 3350 arriva a 33 pagine al minuto. Funzionamento semplice, elevate velocità di elaborazione e output rapido agevolano al massimo le operazioni di routine, mentre i componenti opzionali automatizzano e velocizzano la produzione.



Copie digitali impeccabili

Copiatrici A3 compatte, i sistemi Infotec MP 2550 e MP 3350 permettono di stampare nitidi documenti A3 e A4 direttamente dalla memoria. Possono essere arricchiti con sofisticati sistemi in linea per pinzare, perforare e piegare i fogli, così da realizzare documenti rifiniti in modo professionale semplicemente premendo un pulsante.

- Un **touch-screen a colori** rende ancora più immediato il funzionamento.
- Le copie vengono **stampate dalla memoria**, per una qualità uniforme.
- Copie singole nel giro di **pochi secondi**.
- I gruppi di fogli sono **ordinati elettronicamente** alla velocità di 25 o 33 ppm.
- Documenti **ingranditi** per facilitarne la lettura.
- Un **alimentatore di documenti opzionale** semplifica il processo di copiatura.

Soluzioni di stampa semplici e avanzate

I sistemi MP 2550 e MP 3350 stampano e scansiscono. Predisposti per il collegamento in rete, possono essere condivisi da più utenti di gruppi di lavoro, ma funzionano anche come stampanti di documenti singoli in ambienti di stampa host. L'estrema espandibilità garantisce il giusto livello di performance al prezzo migliore.

I modelli base sono configurabili per la stampa (MP 2550B e MP 3350B):

- Un **semplice percorso di upgrade** permette di aggiungere funzionalità di stampa e stampa/scansione (in bianco e nero).
- **Conveniente opzione RPCS** per applicazioni di stampa standard.
- L'opzione Printer Enhance aggiunge i **driver PCL e il document server (HDD)**.
- Tutti i modelli sono compatibili con la maggior parte degli ambienti di stampa, inclusi ERP e **stampa host (stampa IPDS)**.



Acquisizione dei documenti con la semplice pressione di un pulsante

Con la funzione di scansione, i documenti scansionati con i sistemi Infotec MP 2550 e MP 3350 possono essere inoltrati ad indirizzi e-mail, o memorizzati per l'utilizzo condiviso. I documenti possono anche essere inoltrati ad un sistema di gestione dei documenti di tipo elettronico, o EDM (Electronic Data Management).

- I modelli standard sono configurati per la **scansione a colori**.
- I modelli base, se dotati di modulo **scanner opzionale**, permettono di eseguire scansioni in bianco e nero.
- **Anteprima** dei documenti scansionati.
- I documenti possono essere inoltrati ad indirizzi **e-mail, cartelle (folder), hard disk, URL e EDM**.
- **Gli indirizzi e-mail sono facilmente selezionabili** dalla rubrica LDAP.

Ufficio fax centralizzato

Utilizzando i sistemi Infotec MP 2550 e MP 3350 come fax è possibile migliorare i flussi di comunicazione e al contempo contenere i costi. I fax vengono inviati e ricevuti sul sistema multifunzione o direttamente sul desktop. I fax in arrivo possono essere inoltrati al document server, un avviso e-mail verrà inviato all'amministratore del sistema fax.

- **3 linee di invio e ricezione** simultanee per applicazioni a volumi elevati.
- Compressione JBIG per una **trasmissione rapida e accurata**.
- Il **LAN fax** permette l'invio di messaggi direttamente da PC.
- La **funzionalità paperless** permette di archiviare i messaggi in arrivo sul document server opzionale.
- Le notifiche e-mail permettono di risparmiare carta e **accelerano le comunicazioni**.
- Il **supporto LDAP** aggiorna gli indirizzi e-mail e la rubrica dei numeri di fax.

Le periferiche giuste per potenziare la produttività

Qualsiasi funzionalità si scelga (copia, stampa, scansione o condivisione), la produzione automatizzata è un elemento imprescindibile. Per automatizzare le procedure e potenziare la produttività è sufficiente scegliere le opzioni di gestione dell'output più adatte nella vasta gamma di cassette, vassoi, alimentatori e unità di finitura. Perfettamente adeguate alle velocità del sistema centrale, le periferiche sono estremamente facili da utilizzare.

- Un **ARDF semplifica la scansione** di documenti composti da più pagine.
- L'LCT e il bypass opzionali permettono di alimentare fino a **3.100 fogli**.
- Tutti i cassette carta presentano **maniglie che ne facilitano l'impugnatura**
- Unità fronte/retro a piena velocità del motore per una **produttività raddoppiata**.
- Le **opzioni di finitura in linea** includono un'unità di pinzatura, un'unità di perforazione e un booklet finisher.
- Produzione di **opuscoli e riviste dalla finitura professionale**.



Specifiche tecniche Infotec MP 2550 e MP 3350

Sistema	
Processo:	Scansione digitale, stampa elettrofotografica
Risoluzione:	600 dpi, 256 scale di grigio
Display:	Pannello a sfioramento panoramico a colori
HDD:	Unità hard disk da 40 GB standard, opzionale sui modelli B
Fronte/retro:	Senza cassetto a piena velocità
Tempo di riscaldamento:	14 secondi
Dimensioni:	570 mm (l) x 653 mm (p) x 709 mm (a)
Peso:	<60 kg
Alimentazione:	220 -240V, 50-60Hz
Assorbimento elettrico:	meno di 1,4 KW
Funzioni	
Copiatrice digitale:	Standard
Stampante laser:	Standard (opzionale per i modelli B)
Scanner:	Standard (opzionale per i modelli B)
Document server:	Standard (opzionale per i modelli B)
Fax:	Opzionale
Velocità output (A4, 80 g/m ²)	
Stampa della prima pagina:	4,5 s
Copie in duplicazione:	25 ppm (MP2550) / 33 ppm (MP3350)
Capacità di alimentazione della carta, formati e grammature (A4, 80g/m ²)	
1° cassetto (standard):	1 x 500 fogli, A5-A3, 60-105 g/m ²
2° cassetto (standard):	1 x 500 fogli, A6-A3, 52-157 g/m ²
Bypass (opzionale):	100 fogli, A6-A3, 52-157 g/m ²
Fronte/retro (opzionale):	Senza vassoio, A5-A3, 60-105 g/m ²
ARDF (opzionale):	50 fogli, A5-A3, 40-128 g/m ²
LCT PS500 (opzionale):	2.000 fogli, A4, 60-105 g/m ²
Paper bank PB3050 (opzionale):	2 x 500 fogli, A5-A3, 60-105 g/m ²
Capacità alimentazione carta massima:	3.100 fogli
Capacità di output (A4, 80 g/m ²)	
Cassetto di raccolta interno (standard):	500 fogli, A6-A3, 52-157 g/m ²
Cassetto di raccolta a uno scomparto BN3030:	125 fogli, A5-A3, 60-105 g/m ²
Finisher SR3050 (opzionale):	500 fogli, A6-A3, 52-157 g/m ² Pinzatura a 5 posizioni da 50 fogli 1000 + 250 fogli, A6-A3, 52-260 g/m ² Pinzatura a 3 posizioni da 50 fogli
Finisher SR790 (opzionale):	1000 + 100 fogli, A6-A3, 52-256 g/m ² Pinzatura a 3 posizioni da 50 fogli Piegatura e pinzatura a sella 10 fogli (40 pagine) Perforazione a 2/4 fori (opzionale)
Booklet finisher SR3000 (opzionale):	1000 + 100 fogli, A6-A3, 52-256 g/m ² Pinzatura a 3 posizioni da 50 fogli Piegatura e pinzatura a sella 10 fogli (40 pagine) Perforazione a 2/4 fori (opzionale)
Output carta massimo:	1.625 fogli
Copiatrice digitale (standard per tutti i modelli)	
Copia multipla:	da 1 a 999 copie
Zoom:	Da 25% a 400%, passi dell'1%, 12 rapporti preimpostati
Funzioni:	Risparmio energetico, avvio automatico, interruzione, codici utente, programma utente Selezione automatica della densità, selezione manuale della densità Testo, separazione testo / foto automatica, foto, testo, mappa, colori sbiaditi, generazione, inserimento data, numero di pagina e timbri preimpostati Copia combinata, copia ripetuta, doppia copia, copia speculare, positivo/negativo Copertina e quarta di copertina, capitolo, foglio divisore, centratura, spostamento, eliminazione dei bordi, eliminazione del centro, una scansione-molte copie, fascicolazione elettronica, fascicolazione con rotazione 1:1, 1:2 (con unità fronte/retro), 2:1 (con ARDF), 2:2 (con ARDF e unità fronte/retro), modalità opuscolo e rivista (con unità fronte/retro), fascicolazione sfalsata e pinzatura (con finisher)
Stampante laser (standard / opzionale per i modelli B)	
CPU:	RM7035C-533L
Memoria:	768 MB installati 256 MB (standard) / 512 MB (max) (per i modelli B)
HDD:	hard disk da 40 GB (standard / opzionale sui modelli B)
Linguaggi di stampa:	PCL5e, PCL6, RPCS (con unità Printer/scanner e Printer PCL) RPCS (con unità Printer RPCS) PostScript 3 (opzionale per tutti i modelli)
Interfacce:	Ethernet (100Base-TX/10Base-T) e USB 2.0 (standard) Gigabit Ethernet, parallela, LAN wireless e Bluetooth (opzionali)
Protocolli:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Font:	PCL: 46 font (Printer PCL Printer/Scanner opzionali) PS3, 136 font (con opzione PostScript3)
Sistemi operativi	Win: Vista/XP/Me/2000/Server 2003 Novell: NetWare 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5 Unix: Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX Mac: OS 8.6-9.2x, OS X 10.1 o versioni successive SAP: R/3, NDPS Gateway IBM: iSeries/AS400 con OS400 Host Print Transform
Funzioni:	Stampa campione, stampa bloccata, stampa trattenuta, stampa archiviata Invio a document server, unione lavori (combinazione di lavori) Copertina e quarta di copertina, foglio divisore, suddivisione in capitoli, regolazione della posizione dell'immagine, fronte/retro con rotazione, opuscolo, rivista, filigrana, overlay stampa su moduli preimpostati, intestazione / piè di pagina, codice utente, autenticazione, cifratura dati

Scanner (standard a colori / opzionale in bianco e nero sui modelli B)	
Velocità di scansione:	50 ipm bianco e nero / 29 ipm a colori (modelli CSP)
Risoluzione:	100 / 200 (predefinita) / 300 / 400 / 600 dpi
Area di scansione:	297 x 432 mm
Scan to:	E-mail, hard disk, cartella di rete, FTP, NCP, URL
Formati file:	TIFF/JPEG/PDF pagina singola, TIFF/PDF multi pagina, PDF a compressione elevata
Supporto e-mail LDAP:	Si
Protocolli:	TCP/IP, SMTP, POP3, SMB, FTP, NCP
Funzioni:	Scan to e-mail, cartella (folder), document server, URL e FTP, Allegato messaggi e-mail, scansione TWAIN, Scansione fronte/retro (con ARDF) Supporto e-mail LDAP

Document server (standard / opzionale sui modelli B)	
Capacità:	40 GB (condivisi), fino a 3.000 documenti / 9.000 pagine
Funzioni:	Archiviazione e controllo centralizzati, ristampa, ricerca su PC, pannello di controllo e accesso Web, ricerca e visualizzazione Modifica nome file, eliminazione, modifica, unione di documenti

Fax (opzionale per tutti i modelli)	
Compatibilità:	Super G3 (fino a 3 linee), Internet fax, LAN-fax, IP-fax
Risoluzione:	200x100, 200x200 e 400x400dpi (con memoria SAF opzionale)
Velocità di trasmissione:	2 sec
Velocità di scansione:	<1 sec
Velocità modem:	33,6 kbps
Metodo di compressione:	MH, MR, MMR, JBIG
Dimensioni memoria SAF :	4 MB circa 320 pagine (standard) 28 MB, circa 2240 pagine (con memoria SAF opzionale)
Backup di memoria:	1 ora
Numeri rapidi / selezioni abbreviate:	500 numeri standard, 2.000 numeri con HDD
Selezioni di gruppo:	100 gruppi, 500 numeri per gruppo
Supporto fax LDAP:	Si
Funzioni:	Automatico, manuale, Stampa ora ricezione, marcatura centro, marcatura a scacchi, Inoltro fax ad indirizzi e-mail, notifica fax tramite e-mail, trasmissione immediata dalla memoria e riservata, rifelezione automatica, correzione degli errori, ritrasmissione pagina, trasmissione fronte/retro (con ARDF), prenotazione fax, Rotazione immagini, riduzione delle dimensioni della pagina automatica

Opzioni esterne (vedere illustrazione seguente)
1 ARDF 2 Bypass 3 Paper bank da 2 x 550 fogli 4 Vassoio di raccolta copie BN3030

Opzioni interne (non illustrate)
Opzione fax, unità G3 (opzione per fax), memoria SAF, unità Printer RPCS, Upgrade stampante (Printer enhance option), Upgrade scanner (Scanner enhance option), Unità PostScript3 (opzionale per modulo Printer e modulo Printer/scanner) Unità hard disk (standard/opzionale per modelli B) Interfaccia LAN wireless, Interfaccia parallela, Interfaccia Bluetooth, Interfaccia Ethernet Gigabit, Unità di sicurezza DataOverWrite, Unità cifratura HDD, DataOverWrite security, Unità browser Web, Media Link Board, Convertitore formati file, Supporto contatore chiavi, Scheda Java VM, Unità di perforazione a 2/4 fori (opzionale per booklet finisher)

