

Dispositivi multifunzione a colori

MP C2004SP
MP C2004ASP
MP C2504SP
MP C2504ASP

☑ Copiatrice ☑ Stampante ☑ Fax ☑ Scanner

RICOH
imagine. change.



MP C2004

20
ppm

Bianco e nero
A colori

MP C2504

25
ppm

Bianco e nero
A colori

Innovazione e facilità di utilizzo.

La nuova serie di stampanti multifunzione di Ricoh è la soluzione ideale per gli ambienti di ufficio che necessitano di un dispositivo in grado di aumentare l'efficienza dei flussi documentali. Questi MFP A3 a colori sono progettati per soddisfare le esigenze di ogni ufficio e assicurano una produttività straordinaria. Offrono, inoltre, affidabilità e qualità considerevoli, nonché funzionalità avanzate attraverso lo Smart Operation Panel.

- E' possibile scegliere tra modelli 20 e 25 ppm mentre la configurazione con alimentatore originali a passata singola consente di risparmiare tempo e aumentare l'efficienza
- Lo Smart Operation Panel da 10,1 pollici contribuisce ad aumentare la produttività e a migliorare il flusso di lavoro grazie all'interfaccia utente intuitiva
- È presente un sensore di rilevamento di presenza in grado di attivare l'MFP quando l'utente si avvicina, con conseguente risparmio di tempo
- Prestazioni superiori grazie al nuovo processore Intel®
- Numerose opzioni di finitura per poter produrre internamente materiale di qualità



Funzionalità avanzate e risparmio di energia.

Accessibilità

Lo Smart Operation Panel da 10,1 pollici offre un'interfaccia intuitiva simile a quella di smartphone e tablet. La possibilità di condividere documenti in maniera efficiente e di scaricare applicazioni dall'Application Site di Ricoh si aggiunge alle funzionalità software estese. Si possono utilizzare tecnologie per l'ottimizzazione dei flussi di lavoro, ad esempio accedendo a ogni funzione disponibile in maniera sicura ed efficiente.



Maggiore innovazione

La tecnologia avanzata contribuisce alla creazione di un ambiente di ufficio flessibile, anche grazie alle numerose opzioni di finitura, come il Finisher libretti, l'alimentatore automatico originali fronte-retro (ARDF) e il nuovo alimentatore originali a passata singola (SPDF) di serie. Queste opzioni di finitura ottimizzano il flusso di lavoro e permettono di produrre documenti di qualità.

Costi contenuti e consumo energetico ridotto.

Questi dispositivi permettono di ridurre i costi totali di gestione nonché l'impatto sull'ambiente. Questo è possibile in parte grazie al sensore di rilevamento di presenza, che riattiva il dispositivo e lo rende subito disponibile all'utente. Il ripristino immediato si coniuga con consumi elettrici particolarmente contenuti: in sintesi, produttività e risparmio.

Processore avanzato, produttività elevata.

Al fine di aumentare la produttività e velocizzare i lavori, questi dispositivi sono dotati di un nuovo processore Intel®. Non solo migliorano la stampa e la scansione di documenti complessi, ma si riducono i tempi di elaborazione e aumenta la produttività.



MP C2004SP/MP C2004ASP/MP C2504SP/MP C2504ASP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento:	25 secondi
Prima stampa:	A colori: 7,6/7,6/7,5 secondi B/N: 5,4/5,4/5,3/5,3 secondi
Velocità di stampa continua:	A colori: 20/20/25/25 pagine al minuto B/N: 20/20/25/25 pagine al minuto
CPU:	Intel Atom Processor Bay Trail: 1,33 GHz
Memoria:	Di serie: 2 GB Max.: 4 GB
Disco fisso:	250 GB
Dimensioni (L x P x A):	587 x 685 x 788 mm Con ARDF: 587 x 685 x 913 mm Con SPDF: 587 x 685 x 963 mm
Peso:	83,3 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Trasferimento elettrostatico a secco con sviluppo bicomponente a 4 tamburi
Copie multiple:	Fino a 999 copie
Risoluzione:	600 dpi/4 bit
Zoom:	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

STAMPANTE

Linguaggi di stampa:	Di serie: PCL5c, PCL6(XL), PDF Opzionali: Adobe® PostScript® 3™, XPS, PictBridge
Risoluzione di stampa:	Max.: 1.200 x 1.200 dpi/2bit
Interfacce:	Di serie: Slot SD, Host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opzionali: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Server USB per 2a interf. rete, Bi-directional IEEE 1284/ECP, USB 2.0
Ambienti Windows®:	Windows® Vista/7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2
Ambienti Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.7 o successivo
Ambienti UNIX:	UNIX Sun® Solaris, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
Ambienti SAP® R/3®:	SAP® R/3®

SCANNER

Velocità di scansione:	ARDF: Max. 80 originali al minuto SPDF: Max. 110 (una facciata)/180 (fronte-retro) originali al minuto
Risoluzione:	Max.: 1.200 dpi (Twain)
Formato originali:	A3, A4, A5, B4, B5
Driver integrati:	TWAIN di rete
Scansione e invio a:	E-mail, Cartella

FAX

Linee:	PSTN, PBX
Compatibilità:	G3 ITU-T (CCITT)
Risoluzione:	Di serie: 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi Opzionali: 8 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi
Metodo di compressione dati:	MH, MR, MMR, JBIG
Velocità di trasmissione:	G3: 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG), 3 secondi (200 x 100 dpi, MMR)
Velocità modem:	Max.: 33,6 Kbps

GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati:	SRA3 (richiede opzione), A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Alimentazione carta:	Di serie: 1.200 fogli Max.: 2.300 fogli
Uscita carta:	Max.: 1.625 fogli
Grammatura carta:	52 - 300 g/m²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Max.: 1.700 W Modalità Pronto: 46,5 W o inferiore Modalità Sospensione: Inferiore a 0,9 W TEC (consumo tipico di elettricità): 0,7/0,70,90,9 kWh
-------------------------	---

OPZIONALI

Maniglia ADF, 1 cassetto carta da 550 fogli, 2 cassette carta da 550 fogli, Unità di collegamento, Finisher interno, Finisher interno con pinzatrice senza punti, Finisher per libretti da 1.000 fogli, Kit perforazione, Vassoio basculante interno, Cassetto monocomparto, Vassoio laterale, Mobiletto con rotelle, IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Pictbridge, Adobe® PostScript® 3™, Interfaccia contatore, Convertitore formato file, Staffa per contatore a chiave, Staffa per lettore di schede, Unità di sicurezza sovrascrittura dati (versione certificata), Unità di collegamento fax, Timbro fax, Memoria fax, Opzione fax, Unicode Font Package per SAP, Unità OCR, Unità SRA3, stampa diretta XPS, Disco fisso con sicurezza avanzata, Supporto per tastiera, Lettore schede NFC, Banner paper tray guide, unità interfaccia G3, Scheda USB estesa, memoria da 4GB

CONSUMABILI

Durata toner (A4/LT, copertura 5%):	Nero: 15.000 stampe Ciano: 9.500 stampe Magenta: 9.500 stampe Giallo: 9.500 stampe
-------------------------------------	---

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.



RICOH @Remote

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.it

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.